

Best of 3



Le monde de la paillette

Berlingot & Paillettes Traditionnelles



45 400 ○



45 401 ○



45 402 ○



45 403 ○



45 404 ○



45 405 ○



45 406 ○



45 407 ○



45 408 ○



45 409 ○



45 410 ○



45 411 ○


Fines & Fines Brillantes




45 436 ○★



45 437 ●



45 438 ○



45 439 ●



45 440 ○



45 441 ●




45 442 ○



45 443 ●



45 444 ●



45 445 ●★



45 446 ●



45 447 ●★

Selon les charges de fabrication et la répartition des paillettes, l'effet peut entraîner de légères différences.
Application : Consulter notre notice technique.




45 412 ●



45 413 ●



45 414 ●



45 415 ●



45 416 ●



45 417 ●



45 418 ●



45 419 ●



45 420 ●



45 421 ●



45 422 ●



45 423 ●

Depending on manufacturing variations and flake application, slight differences in finish may result.
Can be delivered in the colour you require by our distributors.




45 424 ●★




45 425 ●★




45 426 ●★




45 427 ●★




45 428 ●★




45 429 ●★




45 430 ●★



45 431 ●★



45 432 ●★



45 433 ●★



45 434 ○★



45 435 ○★

Mineral Color, fabricant spécialisé dans le revêtement mural d'intérieur, vous propose son nouveau nuancier «Best Of 3» : une palette de 48 teintes pastelles et vives vous permettant une application dans les locaux privés et publics (lieux de grande circulation, écoles...).

Ce système, facile d'application en phase aqueuse et sans odeur, est un revêtement d'entretien aisément résistant.

Ce système comprend 3 composants :

- ⇒ Une base acrylique en phase aqueuse, à séchage retardé (200g/m²)
- ⇒ des paillettes traditionnelles à projeter à saturation sur la base humide (180g/m² et 200g/m² pour les fines)
- ⇒ un vernis acrylique mat, satin ou brillant de finition (100g/m²)

Classement au feu :

M1 appliquée sur plaque de plâtre cartonné.

N° J030892-CEMATE/1

Mineral Color, the specialist in interior wall coverings, announces its new «Best Of 3» colour range of 48 shades, both pastel and bright, for use in private and public buildings including heavy-duty applications, such as schools etc.

The Mineral Color wall covering system is easily applied in a smell-free water-based form and is readily cleaned and very hard-wearing.

It consists of three parts :

- ⇒ a slow-drying water-based acrylic base-coat (application rate 200g/m²)
- ⇒ standard flakes applied when the base-coat is still wet (180g/m² or 200g/m² for the finest grade)
- ⇒ a matt, satin or glossy acrylic varnish that finishes and protects the covering (100g/m²)

Fire resistance characteristic : M1 when applied to paper-coated plasterboard.

N° J030892-CEMATE/1

MINERAL COLOR представляет коллекцию флоковых покрытий «Best of 3». В коллекцию вошли 48 покрытий с широкой цветовой гаммой: от мягких пастельных до необычайно ярких, красочных тонов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Флоковые покрытия коллекции «Best of 3» применяются внутри помещений для отделки стен, потолков, пола. Наносятся на бетонные, отштукатуренные и кирпичные поверхности, древесноволокнистые, древесностружечные и гипсовые плиты. Используется в составе комплексного лакокрасочного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ:

Стены должны быть чистыми и подготовленными, в соответствии со стандартными требованиями. До начала работ поверхность должна быть обработана грунтом PrimFix Fond (MINERAL COLOR) и высушена.

Флоки наносятся в сухом виде на долгосохнущую клеевую базу Base.

Acrylique (MINERAL COLOR) с помощью флокового пистолета перпендикулярно поверхности под давлением примерно 4 атм., на расстоянии 30-40 см. Перед нанесением рекомендуется расстелить пленочный материал для сбора и повторного использования неприлипших к клеевой базе флоков. После высыхания клеевой базы (через 8 часов, при температуре +20 С) флоки со слабой адгезией необходимо удалить при помощи мягкой щетки.

Финишный слой флокового покрытия наносится лаком Vernis.

Acrylique (MINERAL COLOR) в 1-2 слоя.

⇒ ОБОРУДОВАНИЕ:

Для нанесения базы: валик из шерсти средней длины.

Для нанесения флоков: воздушный компрессор и специальный флоковый пистолет.

Для нанесения лака: тонкий валик.

⇒ СВОЙСТВА:

Легко чистить: поверхность моющаяся.

Высокая пожаробезопасность.

Без запаха.

Инструменты легко отмываются водой.

⇒ РАСХОД:

База : ± 200 г/кв.м

Флоки : ± 200-250 г/кв.м

Лак : ± 100 г/кв.м

